

FICHA TÉCNICA

EUROTECHNIQUE

EUROCUT N560

Ref. 1CRLG Tamaños 6 &gt;&gt; 11

Galga **13**

ANTICORTE

Los/Las **+**

- Muy alto nivel de protección contra cortes y resistencia a las perforaciones
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro
- Manipulación de piezas cortantes

0%  
SILICONE

## DESCRIPCIÓN

Refuerzo de punto sin costuras en gris, fibras HPPE y de vidrio, calibre 13.  
Revestimiento de microespuma de nitrilo en negro en la palma.

Protección contra cortes

Agarre excelente incluso en entornos húmedos.

Vida útil prolongada (nivel 4/4 de resistencia a la abrasión según la normativa EN 388).

Máximo nivel de protección frente a la abrasión, al desgarro y a las perforaciones (4/4 según la normativa EN 388).

Puño elástico para mayor protección contra la suciedad.

Sin costuras para evitar posible irritación.


Color liso.

Ideal para la manipulación de piezas afiladas en entornos aceitosos.

TAMAÑOS	REFERENCIAS
6	1CRLG06
7	1CRLG07
8	1CRLG08
9	1CRLG09
10	1CRLG10
11	1CRLG11

## EMPAQUETADO

50 / CAJA DE CARTÓN



## NORMAS



Este guante es conforme con el modelo de equipo de protección individual cubierto por el certificado CE de tipo **0075/1747/162/06/16/0642**.  
Expedido por **CTC (75)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	3	4	4	D



- Resistencia a la abrasión (4/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (3/5)
- Resistencia a desgarros (4/4)
- Resistencia a la perforación (4/4)
- Resistencia al corte (TDM) (D/F)

## CAMPOS DE APLICACIÓN



Mantenimiento



Mantenimiento

