



Cinta

Cinta 3M para sellar cajas sensible a la presión.

- Ancho: De 1.5" (36mm) hasta 2" (48mm).
- Diámetro del Rollo: De 3" (76.2mm) hasta 16" (405mm).

Caja

	Mínimo	Máximo
• Longitud:	150mm (6")	Sin límite
• Ancho:	150mm (6")	550mm (21.5")
• Altura:	120mm (4.75")	625mm (24.5")

Con el Mástil puesto en la parte superior:

- Alto: 165mm (6.5") 725mm (28.5")

Descripción

Equipo de ajuste manual diseñado para desempeño de trabajo pesado, gracias a su motor propulsor de engranaje; cuenta con bandas inferiores y sella hasta 30 cajas por minuto. Permite ser ajustado fácil y rápidamente para el sellado superior e inferior de diferentes tamaños de caja.

Características

- Permite sellar cajas de diferentes tamaños.
- Cabezote de Sellado AccuGlide II de alto impacto con carriles curvos.
- Armadura alterna para el rollo de cinta exterior el la cabeza encintadora inferior.
- Cilindros compresores que ponen en posición cada caja para un sellado preciso.
- Cilindros para cinta con frenos a base de fricción.
- Bandas entrelazadas de repuesto fáciles de instalar.
- Mástiles dobles con tornillos gemelos que guían para mayor estabilidad y permiten un ajuste uniforme de altura

Equipo

- Poder Eléctrico: 115V, 60Hz, 1.9A, 220wats, 8ft (2.4m). Cable cable a tierra incluido.
- Peso: 272 Lbs (123Kg) sin guacal, 321 Lb (145 Kg) con guacal.
- Tasa de Operación: 30 cajas por minuto, dependiendo de la longitud de las cajas.
- Velocidad: 75fpm (0.38m/s).
- Condiciones de Operación: Usar en lugar fresco y seco de 40°F a 120°F (5°C a 48°C). Usar cajas limpias y secas.