

VFLEX V-10 BOA

07-02-074



CALZADO AISLANTE



RESISTENCIA ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



PUNTERA DE COMPOSITA



CUERO HIDROFUGADO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



PLANTILLAS TEXTILES ANTIPERFORANTES

CONSTRUCCIÓN

Sistema de construcción que utiliza Poliuretano, para inyección directa de plantas bi-densidad. Esta planta se forma por reacción química con la unión de dos productos, que inyectados en forma líquida en la matriz logran un sellado perfecto con el cuero del calzado, pasando en minutos de un estado líquido a uno sólido. La capa externa de mayor densidad proporciona alta resistencia a la abrasión y la capa intermedia de menor densidad otorga confort y flexibilidad. Versión Inyección Caucho-PU, su capa de mayor densidad se sustituye por una base de goma, logrando una mayor resistencia a la protección de elementos cortantes.

APLICACIONES PRINCIPALES

V-Flex® nuestra línea outdoor entrega alta resistencia y comodidad, combinando la elección adecuada de materiales y confort. La mejor combinación de calidad y diseño. Son calzados de una gran adherencia, excelente resistencia a los hidrocarburos y ácidos en general, muy buena adaptación a bajas temperaturas y por sobre todo una gran comodidad de uso. Es el tipo de construcción de mayor aceptación a nivel mundial para calzado de seguridad por su excelente rendimiento en la casi totalidad de ambientes de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUEROS DE APARADO: Cuero Nobuck Café Hidrofugado, con aplicación de Nobuck Negro de 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm²
ALTURA CAÑA: 80 mm
FORRO: Cuero Napa extra acolchado
FUELLE: Cuero Napa negra
PLANTILLAS FLEXIBLES ANTIPERFORACIONES: Multicapa flexible con resistencia a la penetración
PLANTA ESTANDAR: Caucho-Poliuretano resistente a hidrocarburos
AISLANTE: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V
PUNTERA: Composita, de acuerdo a NCh 772/2
CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm
PLANTILLA DE ARMADO: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua
PLANTILLA INTERIOR: Conformada Cuero PU, antimicótica e intercambiable
HILO DE APARADO: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40
SUELA EXTERNA: Densidad 0,9 a 1,1, dureza 70 Shore A +/-10 abrasión menor de 100 mm³. Caucho resistente a hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm³
SUELA INTERMEDIA: Densidad 0,40 a 0,50
AJUSTE BOA

NORMAS



NCh 772/2

NCh 1350

NCh 2147/2

NUMERACIÓN

36- 45