

## 4091BNFS1700



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botín de protección hecho en cuero descarnado con ajuste por cordón y suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo.

- **Color:** Negro
- **Numeración:** 36 al 46
- **Altura de caña (N°40 Brasil):** 115 mm

### NORMAS



- **Control de calidad:** ISO 9001



#### CAPELLADA

- Confeccionada en cuero relax 17/19 líneas.
- **Ojales plásticos** de alta resistencia



#### SUELA

- Suela de **Poliuretano (PU) bidensidad** inyectada directamente a la capellada.
- Densidad de entre suela: **0,35g/cm<sup>3</sup>**
- Densidad suela compacta: **0,98g/cm<sup>3</sup>**



#### PLANTILLAS

- **Plantilla de montaje** de textil no tejido cocida a la capellada por sistema de costura strobel
- **Plantilla de Confort** hecha de EVA/tejido y espesor de 4mm



#### FORRO

- **Caña con tejido Sanitec** para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- **Empeine con textil no tejido**
- **En el contrafuerte** se utiliza material termoplástico conformado.



#### PUNTERA

- **Puntera de composite** hecha de compuestos plásticos de alto rendimiento
- **40% más liviana** que la puntera de acero
- **Resistente a 200 Joules** de impacto y **1529,57 Kilogramo-fuerza** de compresión



#### EMBALAJE

- Embalaje individual en bolsa plástica y embalaje colectivo en caja de cartón con identificación de la referencia y numeración.