

# Cinta de Embalaje 305

## Ficha Técnica



### Descripción

Cinta de polipropileno, diseñada para aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalaje en general. Cinta para ser usada en aplicaciones donde el peso de la caja es bajo a medio, y no presenta riesgos de distribución severos. Puede ser utilizada en sellado manual y con equipos automáticos.

### Información Técnica

Construcción	
Respaldo	Lámina de Polipropileno Bi-Orientado
Adhesivo	Acrílico Base Agua sensible a la presión
Color	Transparente, Café

Propiedades	
Espesor Total	45 micrones
Adhesivo	20 micrones
Respaldo	25 micrones
Test de Adhesión 180° ASTM Test Method D-3330	499 g / in
Resistencia a la Tensión ASTM Test Method D-3759 Dirección de Máquina	7,51 kg / in
Elongación al rompimiento	140% mínimo

Medidas Disponibles	
Anchos	12 - 18 - 24 - 36 - 48 - 72- 96 mm
Largos	45 - 50 - 100 - 1000 m

### Precauciones

La cinta debe ser almacenada en lugares limpios y secos, a temperatura ambiente y 40-50% de humedad relativa. Bajo estas condiciones la cinta mantendrá sus características.