

4098USAS4700



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Zapato de protección hecho de cuero descarné crupon con ajuste por cordón, punta plástica y suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo.

▪ Color:	Negro
▪ Numeración:	33 al 47
▪ Peso cada pie (n°40):	335g
▪ Altura de caña:	85mm
▪ Altura de caña + suela:	115mm

NORMAS



Control de calidad

ISO 9001

Resistencia a aceite y combustible

ASTM D471 (Fuel B, IRM 903)

Resistencia Eléctrica (18kv 1 min)

ASTM F 2412-18 / ASTM F 2413-17



CAPELLADA

- Cuero descarné crupon estampa relax
- 1,7mm a 1,9mm de espesura
- Collarín acolchonado
- Ojales plásticos de alta resistencia



PUNTERA

- Puntera de plástico de conformación



PLANTILLAS

- Plantilla de Confort hecha de EVA y tejido. Espesor de 3mm.



FORRO

- Caña con tejido Sanitec para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- Empeine con textil no tejido
- 100% de la superficie del cuero revestida



SUELA

- Suela de Poliuretano (PU) doble densidad inyectada directamente a la capellada
- Densidad de entre suela: **0,35g/cm3**
- Densidad suela compacta: **0,98g/cm3**



EMBALAJE

- Embalaje plástico individual en caja master de:
- **33 a 37: 04 pares** (Alto 250mm x Largo 480mm x Ancho 350mm)
- **38 a 43: 10 pares** (Alto 570mm x Largo 460mm x Ancho 350mm)
- **44 a 47: 04 pares** (Alto 250mm x Largo 480mm x Ancho 350mm)